

电动辊压机 MR-100A

技术规格书



MR-100A 电动辊压机是专为材料研究人员设计，适合于实验室内电池材料，少量金银等贵金属、铜铝等有色金属的轧制。轧制厚度可调，操作简单，尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的增薄和增大密度。

技术参数：

设备名称型号	电动辊压机 MR-100A
产品特点	- 体积小，操作简单 - 轧辊精度高
基本参数	- 两轧辊采用优质碳素钢制作，并且表面镀有铬 - 轧辊尺寸：Φ96*100mm - 轧辊间隙范围：0-1.8mm - 轧辊表面硬度：HRC60 以上 - 压片厚度：0-1.8mm - 压片宽度：0-100mm - 电源：AC220V 50HZ - 功率：120W - 最大轧制力：2T - 电机功率：40W - 可通过旋钮控制轧辊的正转、反转或停止
可选模块	压力数显控制盒，可实时显示轧制力 
	长 370mm*宽 240mm*高 360mm

产品尺寸	
重量	约 55kg
保质期	1 年（不包含模具等损耗件）
注意事项	• 禁止机器未固定时使用。 • 禁止一边压片，一边调节机器间隙。 • 禁止机器在运行时，打开防护罩。 • 操作人员应仔细阅读使用说明书，方可操作设备。 • 无人看守时请关机，防止出现安全问题。