

自动涂布机 (550mmW×1100mmL 大理石 平板,500mm 宽可调刮刀) MSK-AFA-L500



MSK-AFA-L500 是一款大型的平板涂布机,最大涂布面积为500mmW×920mmL。一天数显千分标头来调节刮刀板与基底的间隙,最大间隙5mm,调节精度1um。一个推杆推动刮刀移动达到平滑和均匀地涂布。



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

L Net	<u> </u>
电源	• AC 110V/220V 50/60Hz
ID by the shall be shall	• 功率: 50W
推杆移动速度	• 0.1-30mm/S
W / 1/ 2	• 调节精度: ±1mm/秒
涂布长度	• 10-920mm(偏差±1mm,建议涂布长度≦920mm)
涂布速度	• 0.1-30mm/s(偏差≦1mm/s)
涂布平板	• 涂布平板采用精密大理石制作
	• 平整度≦±2.5um
	• 平板区域面积: 550mmW×1100mmL
	• 一对基底固定夹在涂布平板两端
	• 设备中包含一个收料托盘,用于收集多余浆料
	• 大理石平板安装在一个支架上,支架底部有调节轮,可调节
	大理石平板高度
厚度可调刮刀	• 设备中包含一个厚度可调刮刀,刮刀框架上安装有4个滚轮,
	便于推动
勢昼微米级厚度调节表头	• PTFE 挡板和浆料导料板安装在框架内部
Salaministra in the salami	• 标准宽度: 500mm
	• 涂布厚度精度: ±5um 或厚度均匀度 10%
	• 可选购各种宽度的挤压涂布(需额外费用)
500mm	數是型數未後審节头
不锈钢导料板 刮刀板(不锈钢) 滚轮×4	
4	
	新任头(Sottlie head)
	BITEV/190/10s item/
加热盖(可选)	• 可选购一个顶部加热盖,加热温度可达 100℃
	加快上藏
产品尺寸	• 1600L×1000W×1200Hmm
	HOLAVAL
	200mm
	1100mm
	1000mm



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

约 650kg

净重

