

电动压力机（手套箱用） YLJ-24TA-SJ

技术规格书



YLJ-24TA-SJ 是一款 24T 分体式电动压力机，标配 KF40 馈通，可放置于手套箱中使用。分体式设计，使得压机各部件拆卸更换维修方便、可广泛应用于新材料，超导，粉末陶瓷、新型电源，建材等领域，可与红外光谱（IR），X 荧光、（XRF）分析仪器配套使用，用特定的模具可以压制成各种各样的片、柱及异形体、组合体等进行科学研究

技术参数：

设备名称型号	电动压力机（手套箱用）YLJ-24TA-SJ
特点	- 压力稳定：采用特殊油路设计和加工工艺使压力长时间保持稳定。 - 减少污染：加强各类形式的密封防止油液外漏，使环境清洁减少污染。 - 操作简便：由于加装进排气系统使用时可以不必需拧松进油螺钉简化操作使用方便。 - 标配-KF40 馈通，压机可放置于手套箱中使用，用于氧敏感性材料的压制工艺；  
基本参数	- 最大压力：24T - 电源：AC220V 50/60HZ - 功率：150W - 油缸直径：60mm - 油缸升程：0-35mm - 工作空间：150*150*260mm - 防护罩：压机上安装有有机玻璃防护罩 - 压力稳定性：≤1MPa/10min

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 不要使油缸（活塞）超过其最大行程距离（35mm）• 请勿在手套箱内操作加压器。 |
|--|--|