

三管式炉连接手套箱系统（H₂O&O₂< 1PPM）VGB-6-OTF2-VBF



VGB-6-OTF2-VBF 是 3 个管式炉连接手套箱系统（带有水氧净化系统），系统水氧含量可达到<1PPM。热处理好的样品可以转移到手套箱中进行进一步处理。

<p>循环手套箱</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 腔体尺寸：1200 mm L x 740 mm W x 900 mm H，不锈钢腔体 • 仓门设计为开启是便于放入设备 • 自动再生功能内置于控制面板内 • 循环再生系统，可将 O₂ 和 H₂O 降为 1PPM 以下 • 1 小个过渡仓，用于样品转移 • 手套箱左右和底部都有法兰，用于连接管式炉
<p>高温炉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 左右两边各一台 1200℃单温区管式炉（图 1） • 最高温度：1200℃，连续工作温度：1100℃ • 炉管直径：外径 100mm×内径 96mm×长度 1000mm <p>手套箱底部有一个井式炉</p> <p>最高温度：1100℃，连续工作温度 1000℃</p> <p>单端封口石英管，尺寸为Φ200×340mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>图 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>图 2</p> </div> </div>
<p>循环水冷机</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 配有一个循环水冷机，对底部井式炉法兰密封 • 型号：KJ-5300 • 工作电压：AC 220V 50HZ • 工作电流：0.7-8A， • 制冷量：6274Btu/h • 压缩机功率：600W， • 水箱容量：10L • 最大流量：16L/min， • 净重：45Kg

电源	<ul style="list-style-type: none"> • 单相 208 - 240VAC, 50 / 60 Hz • 手套箱功率: 1500W • 高温炉总功率: 8.5KW
外形尺寸	 <ul style="list-style-type: none"> •
净重	<ul style="list-style-type: none"> • ~850Kg
CE 认证 	<ul style="list-style-type: none"> • CE 认证 • 所有电器元件（输入电压$\leq 24V$）都通过了 UL 或 CSA 认证
质保	<ul style="list-style-type: none"> • 一年质保期，终身维护（不含炉管，密封圈，加热元件等耗材）